

# 1 Installation des PDFlib FontReporters

**Voraussetzungen.** PDFlib FontReporter funktioniert mit folgenden Versionen von Acrobat (es funktioniert nicht mit Adobe Reader):

- ▶ Windows: Acrobat X/XI/DC 32-bit
- ▶ Windows: Acrobat DC 64-bit
- ▶ macOS: Acrobat DC

Da Acrobat DC für Windows in 32- und 64-Bit-Versionen verfügbar ist, gibt es zwei verschiedene Installationspakete für das Block Plugin. Es ist wichtig, das Paket zu verwenden, das zur installierten Acrobat-Version passt.

**Installation des FontReporters unter Windows.** Zur Installation des PDFlib FontReporters unter Acrobat kopieren Sie die Plugin-Dateien in ein Unterverzeichnis des Acrobat-Plugin-Verzeichnisses. Dies wird von der Installationsroutine des Plugins automatisch durchgeführt, kann aber auch manuell erfolgen.

Das Plugin-Verzeichnis für Acrobat 32-bit lautet üblicherweise wie folgt:

```
C:\Programme (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\PDFlib FontReporter
```

Das Plugin-Verzeichnis für Acrobat 64-bit lautet üblicherweise wie folgt:

```
C:\Programme\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\plug_ins\PDFlib FontReporter
```

**Installation des FontReporters für Acrobat DC auf macOS.** Um das Plugin für alle Benutzer zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ▶ Durch Doppelklick auf das Disk Image extrahieren Sie die Plugin-Dateien in einen Ordner.
- ▶ Kopieren Sie den Plugin-Ordner an die folgende Stelle im Ordner *Library* des Systems (erstellen Sie den Ordner *Plug-ins*, falls er noch nicht existiert):

```
/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Plug-ins
```

Um das Plugin für einen einzelnen Benutzer zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ▶ Klicken Sie auf den Desktop, um sicherzustellen, dass Sie im Finder sind, halten Sie die Taste *Option* gedrückt und wählen Sie *Go, Library*, um den Benutzerordner *Library* zu öffnen.
- ▶ Kopieren Sie den Plugin-Ordner an die folgende Stelle im Benutzerordner *Library* (erstellen Sie den Ordner *Plug-ins*, falls er noch nicht existiert):

```
/Benutzer/<Benutzername>/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Plug-ins
```

**Mehrsprachige Benutzeroberfläche.** PDFlib FontReporter unterstützt mehrere Sprachen in der Benutzeroberfläche. Die Sprache für den FontReporter wird automatisch eingestellt und richtet sich nach der Sprache der Acrobat-Benutzeroberfläche. Derzeit stehen Englisch und Deutsch zur Verfügung. Wenn Acrobat in einer anderen Sprache läuft, wird die englische Benutzeroberfläche für den FontReporter gewählt.

**Sandbox-Schutz in Acrobat DC auf Windows.** Acrobat DC 2020 führte ein neues Sicherheitsmodell mit der Bezeichnung *Sandbox-Schutz* ein. Es kann via *Bearbeiten*, *Voreinstellungen*, [*Allgemein...*], *Sicherheit (erweitert)*, *Geschützter Modus* und *Geschützte Ansicht* aktiviert werden. Sobald die neue Schutzmethode aktiviert ist, sind bestimmte Operationen eingeschränkt und oberhalb des Dokuments erscheint ein gelber Streifen mit einem Sicherheitshinweis. Weitere Informationen zum Sandbox-Schutz finden Sie unter

[helpx.adobe.com/acrobat/using/whats-new/2020-august.html](https://helpx.adobe.com/acrobat/using/whats-new/2020-august.html)  
[www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AppSec/sandboxprotections.html](https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AppSec/sandboxprotections.html)

Falls der Sandbox-Schutz aktiv ist, beeinträchtigt er die Vorschau-Funktion des Block-Plugins. In der Voreinstellung erlaubt die Geschützte Ansicht Zugriff auf das *AppData*-Verzeichnis von Acrobat, das temporäre Verzeichnis sowie einige andere Verzeichnisse, jedoch nicht auf beliebige Anwenderverzeichnisse. Das Block-Plugin kann nur von solchen Verzeichnissen lesen oder darauf schreiben, die in der voreingestellten Liste des Geschützten Modus enthalten sind oder die in einer Policy-Datei konfiguriert wurden. Diese Datei finden Sie an folgender Stelle (für 32-bit und 64-bit-Versionen von Acrobat):

```
C:\Programme (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\PDFlibBlockCustomPolicies.txt  
C:\Programme\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\PDFlibBlockCustomPolicies.txt
```

Per Voreinstellung erlaubt die Policy-Datei Zugriff zu den folgenden Verzeichnissen; weitere Verzeichnisse können vom Administrator zu dieser Whitelist hinzugefügt werden:

```
; Protected Path Section  
FILES_ALLOW_ANY = C:\Users\\*.*  
FILES_ALLOW_ANY = C:\Users\Public\*.*
```

Falls der Geschützte Modus oder die Geschützte Ansicht aktiviert ist und es werden Verzeichnisse benutzt, die nicht in der Whitelist enthalten sind, können einige Funktionen des Block Plugins, insbesondere Vorschau und Importieren/Exportieren von Blöcken fehlschlagen.

**Fehlerbehebung.** Sollte PDFlib FontReporter nicht korrekt ausgeführt werden, gehen Sie folgendermaßen vor: Überprüfen Sie, dass unter *Bearbeiten*, *Voreinstellungen* unter *Allgemein* der Eintrag *Nur zertifizierte Zusatzmodule verwenden* deaktiviert ist. Das Plugin wird nicht geladen, wenn Acrobat im zertifizierten Modus ausgeführt wird.